

NMRV® POWER



Motoriduttori a vite senza fine
Worm geared motors

Grandezze / Sizes:	063-075-090-110
M ₂ max (1400 rpm):	700 Nm
Rapporti / Ratio:	5 ÷ 100
Potenze / Power:	fino a / Up to 9,2 kW

NMRV®- HW



Motoriduttori elicoidali a vite senza fine
Helical worm geared motors

Grandezze / Sizes:	063-075-090-110
M ₂ max (1400 rpm):	1.100 Nm
Rapporti / Ratio:	22,8 ÷ 1.083
Potenze / Power:	fino a / Up to 2,2 kW

H SERIES
H-CH-IH



Motoriduttori coassiali
Helical geared motors

Grandezze / Sizes:	A30-A40-A50-A60
M ₂ max (1400 rpm):	500 Nm
Rapporti / Ratio:	1,33 ÷ 353,98
Potenze / Power:	fino a / Up to 4,8 kW

B SERIES
B-CB-IB



Motoriduttori ortogonali
Helical bevel geared motors

Grandezze / Sizes:	A40-A50-A70
M ₂ max (1400 rpm):	450 Nm
Rapporti / Ratio:	7,62 ÷ 442,76
Potenze / Power:	fino a / Up to 4,8 kW

NMRV®



Motoriduttori a vite senza fine
Worm geared motors

Grandezze / Sizes:	025-030-040-050-063 075-090-105-110-130-150
M ₂ max (1400 rpm):	1.550 Nm
Rapporti / Ratio:	5 ÷ 100
Potenze / Power:	fino a / Up to 15 kW



Motoriduttori a vite senza fine
Worm geared motors

Grandezze / Sizes:	030-040-050-063-075 090-105-110-130-150
M ₂ max (1400 rpm):	1.550 Nm
Rapporti / Ratio:	5 ÷ 100
Potenze / Power:	fino a / Up to 15 kW

H SERIES
H-PH-CH-IH



Motoriduttori coassiali
Helical geared motors

Grandezze / Sizes:	030-040-050-060 080-100-125-140
M ₂ max (1400 rpm):	8.000 Nm
Rapporti / Ratio:	1,23 ÷ 282,1
Potenze / Power:	fino a / Up to 45 kW

B SERIES
B-PB-CB-IB



Motoriduttori ortogonali
Helical bevel geared motors

Grandezze / Sizes:	060-080-100-125 140-150-160
M ₂ max (1400 rpm):	13.000 Nm
Rapporti / Ratio:	5,71 ÷ 187,24
Potenze / Power:	fino a / Up to 90 kW

S SERIES
S-PS-CS-IS



Motoriduttori pendolari
Shaft mounted geared motors

Grandezze / Sizes:	050-060-080-100 125
M ₂ max (1400 rpm):	3.000 Nm
Rapporti / Ratio:	7,34 ÷ 394,69
Potenze / Power:	fino a / Up to 22 kW

SERIE IN ALLUMINIO - ALUMINUM SERIES

TXF



Motovariatori
Motovariators

Grandezze / Sizes:	002-005-010
M ₂ max (1400 rpm):	12 Nm
Giri in uscita / Output rpm:	109 ÷ 2.000
Potenze / Power:	fino a / Up to 2,2 kW



VHA



Motovariariduttori
Motovariator-Gear Reducers

Grandezze / Sizes:	TXF+A30-A40-A50-A60
M ₂ max (1400 rpm):	480 Nm
Giri in uscita / Output rpm:	0,8 ÷ 1.500
Potenze / Power:	fino a / Up to 2,2 kW



T-TB-D-DB-S-SB-HS-HSB



Motori elettrici
Electric motors

Grandezze / Sizes:	063 ÷ 132
Poli / Poles:	2-4-6-8
Potenze / Power:	fino a / Up to 11 kW



Motori elettrici
Electric motors

Grandezze / Sizes:	056 ÷ 450
Poli / Poles:	2-4-6-8
Potenze / Power:	fino a / Up to 630 kW

SERIE IN GHISA - CAST IRON SERIES

S



Motovariatori
Motovariators

Grandezze / Sizes:	003-005-010-020 030-050-100
M ₂ max (1400 rpm):	144 Nm
Giri in uscita / Output rpm:	122 ÷ 2.000
Potenze / Power:	fino a / Up to 9,2 kW



VH



Motovariariduttori
Motovariator-Gear Reducers

Grandezze / Sizes:	S+030-040-050 060-080-100-120
M ₂ max (1400 rpm):	5.000 Nm
Giri in uscita / Output rpm:	0,6 ÷ 1.541,7
Potenze / Power:	fino a / Up to 9,2 kW



Motoinverters
(motori 4 e 6 poli)
Inverter motors
(4 and 6 poles motors)

Alimentazione monofase: <i>Single-phase supply:</i>	230 Vac
Velocità a coppia costante: <i>Output speed at constant torque:</i>	36 ÷ 1.400
Potenza max / <i>Max power:</i>	0.75 kW
Alimentazione trifase: <i>Three-phase supply:</i>	400 Vac
Velocità a coppia costante: <i>Output speed at constant torque:</i>	36 ÷ 2.450
Potenza max / <i>Max power:</i>	3 kW

